

Norma	<b>UNE-EN 1916</b>
Código Producto.....	
Fecha Ultima Rev....	<b>19-10-12</b>


## FICHA TECNICA

### TUBOS DE HORMIGON ARMADO CON CAMPANA Y JUNTA DE GOMA

#### TUBO H ARMADO Ø 300

DATOS PARA CARGA.-		
PESO (KG)		Camión 24 T
Tubo	ml	ml
<b>420</b>	<b>175</b>	<b>144,00</b>

MEDIDAS ( mm )					
Longitud		Diámetros			Espesor
Util (l)	Máx (L)	Nominal	Ext (D)	Campana	( S )
<b>2400</b>	<b>2500</b>	<b>300</b>	<b>420</b>	<b>520</b>	<b>60,00</b>



TOLERANCIAS (mm)	
Diámetro interior .....	<b>± 5,0</b>
Espesor .....	<b>= &lt; 3,00</b>
Longitud interna.....	<b>+ 24 / - 24</b>
Rectitud generatrices.....	<b>&lt; 8,40</b>
Diferencia Generatriz Opuesta	<b>= &lt; 6,0</b>

	PROPIEDADES			
	C 60	C 90	C 135	C 180
Qfis KN / ml	<b>12,00</b>	<b>18,00</b>	<b>27,00</b>	<b>36,00</b>
Qapl KN / ml	<b>18,00</b>	<b>27,00</b>	<b>40,50</b>	<b>54,00</b>
Tipo de Junta.....	<b>EPDM 28,0 x 18,5</b>			

Las especificaciones indicadas en esta ficha, pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de las características.