

Norma	UNE EN-1916
Código Producto	
Fecha Ultima Rev...	11-06-12

FICHA TECNICA

TUBOS DE HORMIGON ARMADO PARA HINCA Y JUNTA DE GOMA

TUBO H ARMADO PARA HINCA Ø 2500

DATOS PARA CARGA.-			
PESO (KG)		Camión 25 Ton	
Tubo	ml	ml	kg
12780	5.438	4,7	25.560

MEDIDAS (mm)				
Longitud		Diámetros		Espesor
Util	Máxima	Nominal	Exterior	
2350	2510	2500	3000	250

TOLERANCIAS (mm)	
Diámetro interior	± 15,0
Diámetro exterior	± 8,0
Espesor de pared.....	=< 5,0
Longitud interna.....	+50 /- 20
Rectitud generatrices.....	=< 8,22
Diferencia generatriz opuesta....	± 5,0
Desviación rectitud exterior.....	=< 3,0
Ortogonalidad en la pared.....	± 4,0

	PROPIEDADES			
	C 60	C 90	C 135	C 180
Qfis KN / ml	100,00	150,00	225,00	300,00
Qapl KN / ml	150,00	225,00	337,50	450,00
Tipo de Junta.....	ARPON			

Las especificaciones indicadas en esta ficha, pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de las características.